

# ATLAS KOMPAKT

## Minibagger AC 60B

EINSATZGEWICHT	6.24t (rubber track)/6.31t(steel track)
MOTORLEISTUNG	33.7kW/2100rpm
MOTOR MARKE	YANMAR
STANDARDLÖFFELINHALT	0.18m <sup>3</sup>
MAXIMALE GRABTIEFE	3.7m



### Minibagger AC 60B

#### Technische Daten

##### Motor

Hersteller, Fabrikat	Yanmar
Typ	4TNV94L-BVSU
Arbeitsverfahren	4-cylinder 4-stroke water-cooled
Hubraum	3.054L
Leistung / Drehzahl	33.7kW/2100rpm

##### Größenparameter

Bodenfreiheit der Plattform	700mm
Schwenkradius Oberwagen	1600mm
Gesamtlänge	5877mm
Gesamtbreite	1900mm
Gesamthöhe	2615mm

##### Elektrische Anlage

Betriebsspannung	12V
Batterie	120Ah
Lichtmaschine	12V-55A
Anlasser	12V-3.0kW

##### Betriebsbereich

Maximale Schürfhöhe	5620mm
Maximale Auswurfhöhe	4010mm
Maximale Grabtiefe	3700mm
Maximale senkrechte Grabtiefe	2840mm
Maximaler Grabradius	6125mm
Maximaler Grabradius am Boden	5985mm
Grabkraft des Löffels	46.8kN
Grabkraft des Stiels	31.1kN
Spezifischer Bodendruck	35.6kPa
Schwenkgeschwindigkeit	9.4rpm

##### Fahrantrieb

Fahrgeschwindigkeit (Max / Min)	
Steigfähigkeit	
Maximaler Zugkraft	

##### Unterwagen

Breite des Unterwagens	1880mm
Breite der Raupenkette	400mm
Spurbreite	1965mm
Gesamtlänge der Raupenkette	2495mm
Höhe der Raupenkette	594mm

##### Füllmengen

Diesel-Tankinhalt	113L
Hydraulischer Tankinhalt	96L

##### Räumschild


Fahrunabhängig, feinfühlig mit Joystick steuerbar	
Räumschild Länge × Breite	1900X340mm
Maximale Hubhöhe von Räumschild	445mm
Maximale Grabtiefe von Räumschild	337mm

##### Hydraulik

Hauptpumpe	
Typ	2 variable displacement pumps, 1 gear pump
Durchfluss	2x59+42 L/min
Hauptdruckbegrenzungsventil	2x24.5+21 MPa

# Excavator AC 60B

## Working Ranges



## Load Capacity (standard arm: 1.6m)

B(m)	A(m)	MAX		5.0m		4.0m		3.0m	
		Front(kg)	Side(kg)	Front(kg)	Side(kg)	Front(kg)	Side(kg)	Front(kg)	Side(kg)
4.0		885.40*	837.50*	—	—	842.30*	861.40*	—	—
3.0		866.20*	581.70	—	—	885.40*	871.00*	—	—
2.0		832.70*	486.80	—	—	981.10*	697.20	1316.10*	1301.70*
1.0		890.20*	449.70	918.90*	474.50	1115.10*	631.20	1703.70*	969.50
0.0		1186.90*	585.80	1196.40*	614.70	1483.60*	750.90	1971.70*	1043.80
-1.0		1172.50*	614.70	—	—	1182.10*	639.50	1617.60*	837.50
-2.0		713.10*	833.40	—	—	713.10*	833.40	1397.40*	915.90

## Notes:

- 1) Load with \* is limited by hydraulic capacity and based on ISO 10567. Rated loads do not exceed 87% of hydraulic capacity.
- 2) Load without \* is limited by tipping load and based on ISO 10567. Rated loads do not exceed 75% of tipping load.

**ATLAS KOMPAKT GMBH**  
 Stedinger Straße 324  
 27751 Delmenhorst  
 Germany  
[WWW.ATLAS-KOMPAKT.COM](http://WWW.ATLAS-KOMPAKT.COM)

